

PRODUKTMERKBLATT

CHLORILONG® POWER 5

5 IN 1 CHLOR

Enthält 5 Funktionen: Desinfektion + Flockung + Kalkvermeidung
+ Algenverhütung + Chlorstabilisierung



2 DESINFEKTION

PRODUKTVORTEILE

- Gleichmäßig langsame Auflösung, hält bis zu +25% länger*
- A.P.O.® Technology: Garantiert langanhaltende Wirkung
- Komfort+ Formel: unvergleichlicher Badekomfort
- Verursacht keine Ablagerungen und trübt das Wasser nicht
- Chlorstabilisator: schützt das Chlor vor der Zerstörung durch UV-Strahlen

- Clorodor Control® Kapsel für weniger Chlorgeruch beim Öffnen des Eimers
- Ohne Kupfersulfat, hinterlässt keine Flecken auf der Pooloberfläche

*Im Vergleich zu einer handelsüblichen Multifunktionstablette (BAYROL-Labortest)

FUNKTION DES PRODUKTS

Dauerdesinfektion.

Chlorilong® POWER5 ist eine langsamlösliche 250g Chlortablette mit 5 Funktionen. Neben der Verwendung von hochwertigen Rohmaterialien wird bei der Pressung der Tabletten ein innovatives Verfahren angewendet: die A.P.O.®-Technologie. Diese stellt sicher, dass sich die Tablette sehr gleichmäßig auflöst und immer eine konstante Menge Chlor an das Wasser abgibt.

Chlorilong® POWER5 Chlortabletten sorgen für kristallklares Wasser und verhindern Beschädigungen der Pooloberfläche, da sie kein Kupfersulfat enthalten.

GEBRAUCHSANLEITUNG

Erstzugabe

- Führen Sie zunächst eine Basischlorung durch.

Dauerpflege

- 1 CHLORILONG® POWER5-Tablette pro 30 m³ direkt in den Skimmer geben.*



Alle Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Website.

PRODUKTBESCHREIBUNG

5-Funktionen-Chlortabletten, 250 g langsamlöslich.

Enthält: Symclosen (845 mg/g), Aluminiumsulfat 14-Hydrat.

Enthält keine Borsäure.

Gebindegrößen: 1,25 kg / 5 kg

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG

Während der Badesaison, sollte die Filteranlage jeden Tag laufen. Um die Filterzeit zu schätzen, teilen Sie Ihre Wassertemperatur durch 2 (z.B. 26°C = 13 h Filterlaufzeit/Tag). Hohe Wassertemperaturen oder starker Badebetrieb erfordern höhere Zugabemengen.

WICHTIGE HINWEISE

Werfen Sie wegen Gefahr von Bleichflecken Chlortabletten niemals direkt ins Becken. Vermeiden Sie unbedingt direkten Kontakt mit chlorunbeständigen Werkstoffen.

NÜTZLICHE INFORMATIONEN	IDEALE WERTE
Filtertyp: Alle	pH-Wert: Zwischen 7,0 und 7,4
Größe: Ab 20 m³	Chlor: Zwischen 0,5 und 1 mg/L
Wohin: In den Skimmer	Dosierung: 1 Tablette mit 250 g/30 m³
Wann: Alle 7 bis 10 Tage*	

*Die Auflösegeschwindigkeit kann variieren und ist stark abhängig von der Pumpenlaufzeit und der Wassertemperatur.